

Θερμοστάτης χώρου –
εσωτερική μονάδα ελέγχου
για σύνδεση με τον ελεγκτή
GH21PB

GA03HA



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο θερμοστάτης GA03HA έχει κατασκευαστεί με σκοπό την πλήρη επικοινωνία με τον ελεγκτή GH21PB. Πέρα από χρονοπρογραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου (ημερήσια και εβδομαδιαία προγράμματα) λειτουργεί ως απομακρυσμένη μονάδα ελέγχου του λέβητα από όπου μπορούμε να ελέγχουμε τις λειτουργίες του λέβητα (έλεγχος κυκλοφορητή, ανεμιστήρα, κοχλία, θερμοκρασία λέβητα κλπ) και να αναπροσαρμόζουμε τις παραμέτρους λειτουργίας του λέβητα (θερμοκρασία νερού προσαγωγής, θερμοκρασίες κυκλοφορητών κλπ).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο θερμοστάτης – μονάδα ελέγχου GA03HA διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Μοντέρνος σχεδιασμός
- Εύκολη τοποθέτηση και χειρισμός της μονάδας
- Οθόνη υγρών κρυστάλλων
- Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου (ημερήσιος/εβδομαδιαίος) με τρία προγράμματα από το εργοστάσιο κατασκευής και άλλα τέσσερα προγράμματα για διαμόρφωση από τον χρήστη
- Πλήρης έλεγχος της λειτουργίας του λέβητα (θερμοκρασία λέβητα, λειτουργία ανεμιστήρα, λειτουργία κυκλοφορητών, κοχλιών κλπ)
- Ειδοποίηση για τροφοδοσία καυσίμου (οπτική και ηχητική)
- Ειδοποίηση βλαβών με κωδικούς διάγνωσης (οπτική και ηχητική)
- Απομακρυσμένες ρυθμίσεις του λέβητα (θερμοκρασία νερού προσαγωγής, θερμοκρασίες κυκλοφορητών κλπ)
- Λειτουργία με αντιστάθμιση και έλεγχο θερμοκρασίας περιβάλλοντος (με την χρήση επιπλέον αισθητηρίου)