

Kiturami

**ΝΕΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ**



Ο New Turbo Condensing
λέβητας της Kiturami
 συνοδεύεται
 από θερμοστάτη χώρου
 NCTR-50 από όπου γίνονται
 όλες οι ρυθμίσεις και ο συνεχής
 έλεγχος των λειτουργιών
 του λέβητα



Άνεση, οικονομία, ασφάλεια

- Καυστήρας Low NoX
- Πιεσοστάτης που ελέγχει την λειτουργία καύσης
- Inverter κυκλοφορητής Grundfos για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μανόμετρο για έλεγχο της πίεσης στο κύκλωμα θέρμανσης
- Εναλλάκτης για παραγωγή άφθονου ζεστού νερού
- Ηλεκτρική τριόδη βάνα που εξασφαλίζει σταθερή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης και αποτρέπει ανεπιθύμητη θερμοκρασία στα σώματα
- Αισθητήρας ροής νερού χρήσης που εξασφαλίζει ζεστό νερό με το άνοιγμα της βρύσης
- Αδρανοποιητής συμπυκνωμάτων καυσαερίων για προστασία του περιβάλλοντος

- Λέβητας Συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης 104,6%
- Ενεργειακή κλάση A' σε θέρμανση
- Ενεργειακή κλάση A' σε ζεστό νερό (στα μοντέλα 17 & 21)
- Νέος μοντέρνος, διακριτικός σχεδιασμός που ταιριάζει σε κάθε χώρο
- Άφθονο ζεστό νερό χρήσης με μια κίνηση
- Λέβητας eE' ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
 - Εργονομικός σχεδιασμός για εύκολη συντήρηση
 - Καυστήρας νέας γενιάς Low NoX (χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου)
 - Λειτουργία αντί - μηλοκαρίσματος του κυκλοφορητή
 - Δυνατότητα αυτόνομησης έως και 8 χώρων
 - Τεχνολογία ανάκτησης θερμότητας Hi-Fin



NEW TURBO CONDENSING

Low NoX

**Οικονομία
στην Θέρμανση
και άφθονη παραγωγή
ζεστού νερού
χρήσης με τεχνολογία
συμπύκνωσης Hi-Fin**





NEW TURBO CONDENSING Standard



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)	ΑΠΟΔΟΣΗ (kcal/h)	ΤΙΜΗ (€)
N.TURBO COND. 17 S	19.8	17.028	
N.TURBO COND. 21 S	26.4	22.704	
N.TURBO COND. 25 S	30.1	25.886	
N.TURBO COND. 30 S	35.9	30.874	
N.TURBO COND. 35 S	41.9	36.034	

Οι λέβητες **TURBO CONDENSING - Standard** έχουν ενσωματωμένο καυστήρα, μπόιλερ συνεχούς ροής και περιλαμβάνουν τριόδη βάνα, αισθητήρα ροής νερού, μαγνητικό φίλτρο, φίλτρο πετρελαίου και ρευματολήπτη. Επίσης συνοδεύονται από θερμοστάτη χώρου πολλαπλών ενδείξεων.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ		ΤΙΜΗ (€)	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ		ΤΙΜΗ (€)
ΑΝΟΞΕΙΩΤΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ			ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΑΤΩΝ		
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Φ80 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ			ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΙΤΟΥΡΑΜΙ		ΤΙΜΗ (€)
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ NTX – 1000 Για 2 έως 6 διαμερίσματα		
ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ			ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ NRS – 50B		
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ½” – 8bar			6 ΡΙΝΝ - ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ NRS – 50B		
ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ½” ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ			*** Το σύστημα αυτονομίας ΚΙΤΟΥΡΑΜΙ υποστηρίζει αυτονομίες θέρμανσης είτε με ηλεκτροβάνες είτε με κυκλοφορητές.		

ΜΟΝΤΕΛΟ	17 S	21 S	25 S	30 S	35 S
Διαστάσεις (ΠΧΜΧΥ) mm	385 X 654 X 933	483 X 750 X 1093	483 X 750 X 1093	483 X 750 X 1093	483 X 750 X 1093
Διάμ. Καμινάδας mm	Φ 77	Φ 77	Φ 77	Φ 77	Φ 77
Παροχές Θέρμανσης	1”	1”	1”	1”	1”
Παροχές Ζεστού Νερού	¾”	¾”	¾”	¾”	¾”
Παροχή Ζεστού Νερού	10,7 lit/min (ΔΤ:25° C)	13,0 lit/min (ΔΤ:25° C)	16,2 lit/min (ΔΤ:25° C)	19,30 lit/min (ΔΤ:25° C)	22,5 lit/min (ΔΤ:25° C)
Πίεση αντλίας καυστήρα	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Μπεκ Danfoss	0,50 / 60° H	0,55 / 60° H	0,65 / 60° H	0,75 / 60° H	0,85 / 60° H
Βαθμός Απόδοσης	104,51 %	104,06 %	104,06 %	104,16 %	104,16 %



NEW TURBO CONDENSING Deluxe



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)	ΑΠΟΔΟΣΗ (kcal/h)	ΤΙΜΗ (€)
N.TURBO COND. 17 S	19.8	17.028	
N.TURBO COND. 21 S	26.4	22.704	
N.TURBO COND. 25 S	30.1	25.886	
N.TURBO COND. 30 S	35.9	30.874	
N.TURBO COND. 35 S	41.9	36.034	

Οι λέβητες **TURBO CONDENSING - Deluxe** έχουν ενσωματωμένο καυστήρα, μπόιλερ συνεχούς ροής, κυκλοφορητή Grundfos Inverter, δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, βάνα πλήρωσης δικτύου θέρμανσης, μονόμετρο, τρίοδη βάνα, μαγνητικό φίλτρο, αυτόματο εξαεριστικό, αισθητήρα ροής νερού, φίλτρο πετρελαίου και ρευματολήπτη. Επίσης συνοδεύονται από θερμοστάτη χώρου πολλαπλών ενδείξεων.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ		ΤΙΜΗ (€)	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ		ΤΙΜΗ (€)
ΑΝΟΞΕΙΩΤΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ			ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΑΤΩΝ		
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Φ80 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ			ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΙΤURAMI		ΤΙΜΗ (€)
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ NTX – 1000 Για 2 έως 6 διαμερίσματα		
ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ			ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ NRS – 50B		
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ½” – 8bar			6 ΡΙΝΝ - ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ NRS – 50B		
ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ½” ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ			*** Το σύστημα αυτονομίας ΚΙΤURAMI υποστηρίζει αυτονομίες θέρμανσης είτε με ηλεκτροβάνες είτε με κυκλοφορητές.		

ΜΟΝΤΕΛΟ	17 S	21 S	25 S	30 S	35 S
Διαστάσεις (ΠΧΜΧΥ) mm	385 X 654 X 933	483 X 750 X 1093	483 X 750 X 1093	483X 750X 1093	483 X 750 X 1093
Διάμ. Καμινάδας mm	Φ 77	Φ 77	Φ 77	Φ 77	Φ 77
Παροχές Θέρμανσης	1”	1”	1”	1”	1”
Παροχές Ζεστού Νερού	¾”	¾”	¾”	¾”	¾”
Παροχή Ζεστού Νερού (ΔΤ:25° C)	10,7 lit/min	13,0 lit/min	16,2 lit/min (ΔΤ:25° C)	19,30 lit/min (ΔΤ:25° C)	22,5 lit/min (ΔΤ:25° C)
Πίεση αντλίας καυστήρα	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Μπεκ Danfoss	0,50 / 60° H	0,55 / 60° H	0,65 / 60° H	0,75 / 60° H	0,85 / 60° H
Βαθμός Απόδοσης	104,51 %	104,06 %	104,06 %	104,16 %	104,16 %