



Σώμα Λουτρού ΙΣΙΟ					
ΤΥΠΟΣ	Μήκος (mm)	Ύψος (mm)	Απόδοση (Kcal/h)	€ ΛΕΥΚΟ	€ ΧΡΩΜΕ
700x400	400	700	301		
1000x400	400	1000	398		---
1200x400	400	1200	468		
1800x400	400	1800	720		

700x500	500	700	362		
1000x500	500	1000	474		
1200x500	500	1200	559		
1500x500	500	1500	702		
1800x500	500	1800	855		

700x600	600	700	421		
1000x600	600	1000	549		
1200x600	600	1200	648		
1500x600	600	1500	820		
1800x600	600	1800	993		

Στη συσκευασία περιέχονται στηρίγματα τοίχου, τάπα και εξαεριστικό.

Σώματα αποσυσκευασμένα ή χτυπημένα δεν επιστρέφονται.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 (10) bar

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 110° C

Πίεση δοκιμής: 10,5 (13) bar

Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου: 90/70° C (Δt=20° C)



Σώμα Λουτρού ΙΣΙΟ						
ΤΥΠΟΣ	Μήκος (mm)	Ύψος (mm)	Αριθμός Σωλήνων	Απόδοση (Kcal/h)	€ ΛΕΥΚΟ	€ ΧΡΩΜΕ
700x400	400	700	13	343		----
800x400	400	800	15	456		
1000x400	400	1000	18	784		
1200x400	400	1200	21	907		
1400x400	400	1400	27	1011		
1600x400	400	1600	29	1122		
1800x400	400	1800	31	1395		
800x500	500	800	15	639		
1000x500	500	1000	18	831		
1200x500	500	1200	21	1023		
1400x500	500	1400	27	1116		
1600x500	500	1600	29	1296		
1800x500	500	1800	31	1517		
800x600	600	800	15	769		----
1000x600	600	1000	18	924		
1200x600	600	1200	21	1197		
1400x600	600	1400	27	1319		
1600x600	600	1600	29	1482		
1800x600	600	1800	31	1686		

Στη συσκευασία περιέχονται στηρίγματα τοίχου, τάπα και εξαεριστικό.

Σώματα αποσυσκευασμένα ή χτυπημένα δεν επιστρέφονται.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 (10) bar

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 110° C

Πίεση δοκιμής: 10,5 (13) bar

Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου: 90/70° C (Δt=20° C)



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α



Σώμα Λουτρού ΙΣΙΟ ΛΕΥΚΟ					
ΤΥΠΟΣ	Μήκος (mm)	Ύψος (mm)	Αριθμός Σωλήνων	Απόδοση (Kcal/h)	€
800 – 300	300	800	16	425	
800 – 400	400	800	16	450	
800 – 450	450	800	16	499	
800 – 500	500	800	16	549	
800 – 600	600	800	16	663	
1000 – 300	300	1000	20	628	
1000 – 400	400	1000	20	674	
1000 – 450	450	1000	20	696	
1000 – 500	500	1000	20	718	
1000 – 600	600	1000	20	798	
1200 – 300	300	1200	24	745	
1200 – 400	400	1200	24	788	
1200 – 450	450	1200	24	834	
1200 – 500	500	1200	24	881	
1200 – 600	600	1200	24	1034	
1400 – 300	300	1400	28	845	
1400 – 400	400	1400	28	874	
1400 – 450	450	1400	28	920	
1400 – 500	500	1400	28	969	
1400 – 600	600	1400	28	1137	
1600 – 300	300	1600	32	930	
1600 – 400	400	1600	32	965	
1600 – 450	450	1600	32	1037	
1600 – 500	500	1600	32	1109	
1600 – 600	600	1600	32	1277	
1800 – 300	300	1800	38	1040	
1800 – 400	400	1800	38	1190	
1800 – 450	450	1800	38	1248	
1800 – 500	500	1800	38	1310	
1800 – 600	600	1800	38	1452	



Στη συσκευασία περιέχονται στηρίγματα τοίχου, τάπα και εξαεριστικό.

Σώματα αποσυσκευασμένα ή χτυπημένα δεν επιστρέφονται.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 (10) bar

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 110° C

Πίεση δοκιμής: 10,5 (13) bar

Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου: 90/70° C (Δt=20° C)



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α



Σώμα Λουτρού ROUND - ΙΣΙΟ ΛΕΥΚΟ				
Μήκος (mm)	Ύψος (mm)	Αριθμός Σωλήνων	Απόδοση (Kcal/h)	€
400	800	17	378	
400	1000	20	450	
400	1200	25	558	
400	1600	33	738	
400	1800	38	847	
500	600	12	324	
500	800	17	455	
500	1000	20	540	
500	1200	25	670	
500	1600	33	887	
500	1800	38	998	
600	600	12	378	
600	800	17	531	
600	1000	20	630	
600	1200	25	784	
600	1600	33	1035	
600	1800	38	1165	
800	600	12	486	
800	800	17	531	
800	1000	20	811	
800	1200	25	1009	



Σώμα λουτρού ROUND ΙΣΙΟ λευκό



Σώμα λουτρού ROUND ΙΣΙΟ χρωμέ

Σώμα Λουτρού ROUND - ΙΣΙΟ ΧΡΩΜΕ				
Μήκος (mm)	Ύψος (mm)	Αριθμός Σωλήνων	Απόδοση (Kcal/h)	€
400	1200	25	452	
400	1600	33	598	
500	1000	20	437	
500	1200	25	543	
500	1600	33	897	
600	1000	20	510	
600	1200	25	634	
600	1600	33	838	


Στη συσκευασία περιέχονται στηρίγματα τοίχου, τάπα και εξαεριστικό. Σώματα αποσυσκευασμένα ή χτυπημένα δεν επιστρέφονται.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 (10) bar

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 110° C

Πίεση δοκιμής: 10,5 (13) bar

Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου: 90/70° C (Δt=20° C)



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α



Σώμα Λουτρού ROUND - ΟΒΑΛ ΛΕΥΚΟ				
Μήκος (mm)	Ύψος (mm)	Αριθμός Σωλήνων	Απόδοση (Kcal/h)	€
400	1000	20	456	
400	1200	25	565	
400	1600	33	746	
500	600	12	328	
500	800	17	460	
500	1000	20	546	
500	1200	25	678	
500	1400	28	765	
500	1600	33	897	
600	600	12	382	
600	800	17	538	
600	1000	20	637	
600	1200	25	793	
600	1600	33	1048	
800	600	12	491	
800	800	17	692	
800	1000	20	820	
800	1200	25	1021	



Σώμα Λουτρού ROUND - ΟΒΑΛ ΧΡΩΜΕ				
Μήκος (mm)	Ύψος (mm)	Αριθμός Σωλήνων	Απόδοση (Kcal/h)	€
400	1000	20	364	
400	1200	25	451	
400	1600	33	597	
500	1000	20	437	
500	1200	25	543	
500	1400	28	612	
500	1600	33	718	
600	1000	20	510	
600	1200	25	634	
600	1400	28	714	
600	1600	33	838	

Στη συσκευασία περιέχονται στηρίγματα τοίχου, τάπα και εξαρτητικό.

Σώματα αποσυσκευασμένα ή χτυπημένα δεν επιστρέφονται.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 (10) bar

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 110° C

Πίεση δοκιμής: 10,5 (13) bar

Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου: 90/70° C (Δt=20° C)

